

felitató és csúszásmentesítő granulátum



A *Sytec 10[©]* felitató és csúszásmentesítő granulátum a legkorszerűbb ásványi alapú felitatók közé tartozik. Hosszú kísérletekkel kialakított szemcseszerkezete biztosítja az egészen kiváló felitató és olajfolt eltávolító képességet. A rendkívüli felszívó képesség abban rejlik, hogy a polarizált szemcsék mágnesként vonzzák a folyadékrezecskéket.



A *Sytec 10[©]* felitató granulátum mindenfajta folyadék felitására alkalmas, beleértve ebbe a különböző emulziókat is. 15 kg Sytec10 felitató 10 liter folyadék felitására alkalmas, miközben teljesen csúszásmentes felületet biztosít.

Minden csomagon képes használati útmutató!

Miért a *Sytec 10* a legjobb felitató granulátum?


- Mindenféle folyadék felitására alkalmas
- Nem csak felszívja a folyadékokat, de egyben csúszásmentes felületet is biztosít
- Finom polírozó tulajdonságának köszönhetően sikerrel távolítja el az olajfoltokat az aszfalt, beton és burkolt felületekről.
- Nem abrazív, nem karcolja a felületeket
- Praktikus, 10 kg-os csomagolásban kerül forgalomba

Mik a *Sytec 10* tipikus felhasználási területei?

- Benzinkutak, üzemanyag töltő és átfejtő állomások
- Repülőterek
- Közutak (balesetek, műszaki meghibásodások során kiömlött folyadékok felitása)
- Raktárak

A Sytec 10[©] alkalmazása a gyakorlatban

A következő képekkel illusztrált felhasználási példát egy elégedett ügyfelünk küldte be. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előtt fáradt olaj ömlött ki egy Toyota kisteherautóból. Nézzük, hogyan hatott a Sytec10[©]!




1. Íme a balesetveszélyes, rendkívül nehezen eltávolítható, diesel üzemű autóból kifolyt olajszenyveződés a Polgármesteri Hivatal előtti díszburkolaton!



2. A Sytec 10[©] az olajszenyveződésre szórva. A Sytec 10[©] máris megkezdte a fáradt olaj felszívását!



3. A Sytec 10[©]-et söprűvel a szennyveződésbe kell dolgozni. Ekkor a Sytec10 mindent szennyveződést felvesz és az olajfoltot is eltávolítja.



4. Íme az eredmény! A Sytec 10[©]-nek köszönhetően az olajfolt szinte teljesen eltűnt! És ami a lényeg: a felület teljesen csúszásmentessé vált, megszűnt a balesetveszély!

Technikai adatok

Csomagolás:	10 kg-os, 15 literes műanyag zsákban képes útmutatóval
Abszorpciós kapacitás:	10 liter folyadék / csomag
Szerkezet:	Finom ásványi alapú őrlemény 1 mm-ig.
Eltarthatóság:	korlátlan, száraz helyen tárolva
Kémiai ellenálló képesség:	kémiai anyagoknak ellenáll, kivéve a hidrofluorid oldatot
Tűzveszélyesség:	Nem éghető, önmagában speciális oltóanyagot nem igényel
Veszélyesség:	A termék nem tartalmaz káros, vagy veszélyes anyagot, környezetére ártalmatlan, R- és S-besorolása nincs.
Alkalmazás:	Egyszer használható, felitatást követően a veszélyessége a felitatott anyagtól függ, így a felitatott anyagtól függően veszélyes, vagy nem veszélyes hulladékként kezelendő.

Hol rendelhető meg a Sytec 10[©] felitató granulátum?

Árajánlatkéréshez, vagy megrendeléshez

- Hívja a 20 / 44-111-44 telefonszámot, vagy
- Írjon E-mailt az info@szorbens.hu címre

